

PMH *Combihall*

Den ekonomiska lösningen



PMH Combihall

Hallen med flera funktioner

PMH Combihall är en effektiv, rationell och framför allt ekonomiskt fördelaktig lösning på de flesta lokalbehov som t ex lager.

PMH Combihall har många fördelar jämfört med konventionella byggnader bl a stora, pelarfria golvytor, underhållsfritt material, låg investeringskostnad och kort byggtid. Hallen kan enkelt i efterhand byggas till, flyttas eller säljas.

PMH Combihall är uppbyggd med stålplåt på väggarna och taket är försett med vit ljusgenomsläpplig plastduk. Hallen har en robust, motståndskraftig konstruktion, som via taket släpper igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

PMH Combihall är uppbyggd av självbärande ramar, som ger en pelarfri yta med en spännvidd upp till 50 meter och valfri längd på hallen.

Konstruktion

Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande byggnormer.

Storlekar

Från 8 till 50 meter fribärande bredd och valfri längd. Höjd enligt önskemål.

Stålstomme

Fackverk av kallformade stålprofiler som är ytbehandlade med varmförzinkning enligt SS 1461, min 70 my.

Förankring

Hallen kan förankras direkt på marken med dubbla förankringsjärn, jordankare eller betongelement.

Väggar

Lackerad, trapetskorrugerad stålplåt i valfri standardfärg monterad på lättbalk av stål till valfri höjd över mark.

Tak och gavelspets

Typgodkänd duk av polyesterväv som är plastbelagd och lackerad, vilket ger lång livslängd. Taket är som standard vitt och släpper igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

Portar

Hallen utrustas som standard med manuella skjut- eller vikportar i storlekar efter behov. Övriga porttyper levereras enligt önskemål.



PMH Combihall har pelarfri golvyta och ljusgenomsläppligt tak.



PMH Combihall kan utrustas med avfuktare för lagring av korrosionskänsligt gods.

Avfuktning

Hallen är så tät att den enkelt kan förses med avfuktningssystem, som ger en kontrollerad miljö utan uppvärmning såväl sommar som vinter. Ingen korrosion eller fukt, ett idealiskt och energisnålt sätt att lagra material.

Övrigt

Hängrännor och stuprör kan lätt monteras om väggplåten dras upp till takfoten. Hallen kan även isoleras för t ex varmlager.

PMH-Hallen finns även i följande utförande

- **PMH Lagerhall**
- **PMH Torrluftlager**
- **PMH Thermohall**
- **PMH Polarhall**
- **PMH Protecthall**
- **PMH Hyrhall**
- **PMH Sporthall**

För mer information, se www.pmh.se

KÖP - HYR - HYRKÖP - LEASING

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00
Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se



Kalmar 0480-258 50
Jönköping 036-16 27 30
Göteborg 031-330 99 50
Stockholm 08-753 33 25
Sundsvall 060-17 75 90
Luleå 0920-169 60